



Injektionssystem *ResiFIX VY SF*

Hochleistungsstarkes Allround-Produkt.

NEU
Option 1



ResiFIX VY SF – Mit Sicherheit die richtige Option.

Feuerwiderstandsklasse
F 120

ETA CE
Europäische Technische Zulassung
Option 1 für gerissenen Beton

ETA CE
Europäische Technische Zulassung
für Mauerwerk

Klasse A+: Geringste Emissionen kritischer Stoffe in geschlossenen Räumen
▶ **Gesundheitlich unbedenklich**

ETA-Zulassung für Option 1
▶ **Jetzt für gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen**

Zugelassene kurzzeitige Maximaltemperatur bis +120 °C
▶ **Noch breiteres Anwendungsspektrum**

Verwendung mit Gewindestangen der Festigkeitsklasse 4.6, 5.8 und 8.8 möglich
▶ **Kostengünstige Verwendung von Standard-Gewindestangen**

Sehr hohe Lasten
▶ **Schwerlast-Einsatz**

Verwendung auch bei wassergefüllten Bohrlöchern
▶ **Höhere Anwendungsflexibilität**

Zugelassen für Ankerstangen und Armierungseisen
▶ **Vielfältige Einsatzgebiete**

Verwendung unter seismischen Einwirkungen
▶ **Getestet für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten**

ETA-Zulassung für Mauerwerk
▶ **Höhere Anwendungsflexibilität**

Feuerschutzprüfung F120
▶ **Erfüllt Brandschutzanforderungen**



ResiFIX VY SF – Der leistungsstarke Allrounder

Typ	bisher		300 SF (Art.Nr. 504206)
	300 SF	345 SF	
Kartuschengrößen [ml]	280	345	280
Anzahl Mischdüsen	2	2	2
Lastklasse	sehr hoch		sehr hoch
Haltbarkeit ungeöffnet	18 Monate		18 Monate
	VERBESSERT Stahl 5.8, 8.8 Edelstahl		Stahl 4.6, 5.8, 8.8 Edelstahl
		✓	✓
Zulassung für gerissenen Beton (Option 1)	NEU –		 M12 - M30, Ø12 - Ø32
Zulassung für ungerissenen Beton (Option 7)	 M8 - M30, Ø8 - Ø32		 M8 - M30, Ø8 - Ø32
Zulassung für Mauerwerk	NEU  bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin Für Mauerwerk (M8, M10)		 M8, M10
Feuerwiderstand (R 120)	 Feuerwiderstands- klasse F 120		 Feuerwiderstands- klasse F 120
Verwendung unter seismischen Einwirkungen	NEU –		
Grad der Emission in der Raumluft	NEU (nicht getestet)		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
Wassergefüllte Bohrlöcher	✓		✓
Max. Kurzzeittemperatur	VERBESSERT bis 80 °C		bis 120 °C

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.apolofixing.com
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49

Überreicht durch:

KLAUS HABERL
SCHRAUBEN + WERKZEUG



DE 12/15

Technische Änderungen in den Produkten und Abbildungen vorbehalten. Der Nachdruck dieses Prospektes, auch auszugsweise, ist untersagt.
Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Information.