

EUROL PERFORMANCE 4000 10W-40

Beschreibung

EUROL PERFORMANCE 4000 10W-40 ist ein synthetisch optimiertes Leichtlaufmotorenöl, welches im Hoch- und Tieftemperaturbereich eine optimale Schmierstellenversorgung in Ihren Antriebsaggregaten gewährleistet.

Hohe Laufleistung, kaltstartsichere Sofortschmierung machen **EUROL PERFORMANCE 4000 10W-40** zum idealen Schmierstoff für hoch aufgeladene Benzin- und Dieselmotoren im Ganzjahreseinsatz.

Die optimale Komponentenauswahl bringt „Fuel Economy“ – Eigenschaften mit erheblicher Kraftstoffersparnis – „Energy Conserving“.

Spezifikationen

) ACEA A3/B4
) API CI-4/SL

) MB 228.3/229.1
) VW 500.00 / 505.00

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm ³	0,870	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm ² /s	93,0	DIN 51561
100°C, mm ² /s	14,7	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	236	DIN ISO 2592
Pourpoint, °C	-38	DIN ISO 3016
TBN mg KOH/g	11,0	DIN ISO 3771

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.