

Adamol 1896 Longlife 5W-30

Produktbeschreibung und Anwendung

Adamol 1896 Longlife 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie für Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter. Erfüllt die Abgasnormen Euro IV und V. Es wurde speziell für Fahrzeuge der Audi- und VW-Gruppe mit Longlife-Service entwickelt. Schützt optimal vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 bzw. 50.000 km oder 2 Jahre für Wenigfahrer realisieren.

Eigenschaften und Vorteile

- Optimaler Verschleißschutz
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit

Spezifikationen

- ACEA C3

ADAMOL empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge wo folgende Spezifikation gefordert werden:

API SM/CF, ACEA A3/B4

VW 504 00/507 00, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, Porsche C30

Kennwerte (ca. Angaben)

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ml	0,855
Viskosität, kinematische bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	70
Viskosität, kinematische bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	12,3
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	224
Pour Point	DIN ISO 3016	°C	-42
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,7

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ADAMOL Mineralölhandelsges.m.b.H., A-1110 Wien, Warneckestraße 7 Tel. + 43 1 813 25 25 0
FAX + 43 1 813 96 99 www.adamol.at E-Mail: office@adamol.at

Erstellt : 10.01.2014_JST_Version 01