

# Adamol 1896 5W-40 Low SAPS/DPF/PD

## Produktbeschreibung

Adamol 1896 5W-40 Low SAPS/DPF/PD ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl der neuen „Low SAP“-Generation. Es wurde auf Basis der Synthese-Technologie entwickelt, und es ist für PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen (Katalysator, Dieselpartikelfilter) vorgesehen. Das Produkt ist auch für Dieselmotoren mit Pumpe/Düse- Einspritzsystem (PD) geeignet.

## Eigenschaften und Vorteile

- hoher Verschleißschutz
- reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- optimale Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen

## Spezifikationen

- ACEA C3, API SN/CF

**ADAMOL empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge wo folgende Spezifikation gefordert werden:**

BMW Longlife-04, MB 229.51/229.31/226.5, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos 2, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00/505 01

## Kennwerte (ca. Angaben)

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ml	0,85
Viskosität, kinematische bei 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	79
Viskosität, kinematische bei 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		175
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	232
Pour Point	DIN ISO 3016	°C	-42

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ADAMOL Mineralölhandels-ges.m.b.H., A-1110 Wien, Warneckestraße 7, Tel. + 43 1 813 25 25 0  
FAX + 43 1 813 96 99 [www.adamol.at](http://www.adamol.at) E-Mail: [office@adamol.at](mailto:office@adamol.at)

Erstellt : 04.03.2020\_JST\_Version 02