

FLÜSSIGMETALL

Zweikomponenten-Epoxydharz-Metall zum Reparieren, Füllen, Spachteln und Verkleben von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen.

EINSATZBEREICHE:

Zur Reparatur von Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen. Zum Füllen, Spachteln und Verkleben von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie und Maschinenteilen. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby.

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- saubere Verklebung
- schnelle Aushärtung
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung mit anderen Materialien
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- tropft nicht, ist leicht modellierbar
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Epoxydharz
Mischungsverhältnis	1:1 (Volumen)
Farbe	grau
Aushärtensystem	2 Komponenten (Harz und Härter)
Topfzeit/Verarbeitungszeit	4 Minuten
Handfestigkeit	10 Minuten
Aushärtung/Endfestigkeit	30 Minuten
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	25 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. 50 ml Doppelkartusche in PETEC Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) einsetzen. Verschlusskappe abnehmen, benötigte Klebstoffmenge ausdrücken und vermischen oder Mischrohr (Art.-Nr. 98510) aufsetzen. (Pausen von mehr als vier Minuten vermeiden, da Klebstoff auch im Mischrohr aushärtet) und direkt auf die Reparaturstelle auftragen. Zu verklebende Materialien innerhalb von vier Minuten zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelkartusche mit Verschlusskappe verschließen. **Bitte bei Flüssigmetall 25 ml Doppelspritze kein Mischrohr verwenden!** Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

		
<p>Art.-Nr. 97333 Verkaufs-Display 12 x SB-Karte</p>	<p>Art.-Nr. 97355 50 ml Doppel- kartusche</p>	<p>Art.-Nr. 97425 25 ml Doppelspritze SB-Karte</p>