

NEU Werkstattwagen bestückt, 228-tlg.

14-09-2020

- umfangreiche Bestückung für den universellen Einsatz
 - Einsätze aus Qualitätsstahl
 - hochwertig und präzise verarbeitete Werkzeuge
- Gesamtgewicht ca. 69 kg

Ausführung Werkstattwagen:

massive doppelwandige Stahlblechausführung
 7 Schubladen mit Einzelverriegelung
 Zentral absperribar mittels Zylinderschloss
 Schubladenführung kugelgelagert
 2 starre und 2 lenkbare Räder, Durchmesser 125 mm
 Lenk- und Rollbremse
 Seitenwände mit Vierkantlochung
 rutschfeste Arbeitsplattform
 Rangiergriff
 Abmessung ca. 690x980x460 mm
 Gewicht ohne Werkzeug ca. 57 kg



Bestückung Lade 1

Gabel-Ringschlüssel aus CV-Stahl
 Ringstellung 15°
 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
 17/18/19/21/22 mm
 6-kant-Kugelkopf-Stiftschlüsselsatz
 mit Halter
 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
 TX-Stiftschlüsselsatz mit Halter
 TX10/15/20/25/27/30/40/45/50
 Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300 g




Bestückung Lade 3

Schraubendreher mit 2-K-Griff
 FL2,0/3,0/4,0/5,5/6,5, PH1/2/3
 Kombinationszange 180 mm
 Seitenschneider 180 mm
 Storchschnabelzange 200 mm
 gerade Ausführung
 Wasserpumpenzange 250 mm
 Rollmeter mit Stopfunktion 5 m
 Präzisionsschraubendreher mit Drehkappe
 PH00/0/1, FL1,6/2,0/2,5/3,0



Bestückung Lade 2

Umschaltknarre 1/4", 3/8", 1/2"
 Verlängerung 1/4" 50/100 mm
 3/8" 125 mm
 1/2" 125 mm
 Verlängerung mit Adapter 1/2" 250 mm
 Universalgelenk 1/4", 3/8", 1/2"
 Gleitgriff 1/4" 110 mm
 Handgriff 1/4" 150 mm
 6-kant-Einsätze
 1/4" 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
 1/4" lang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
 3/8" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
 3/8" lang, 10/11/12/13/14/15 mm
 1/2" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
 1/2" lang, 16/17/18/19/22 mm
 Einsätze
 1/4" E4/E5/E6/E7/E8
 3/8" E10/E11/E12/E14/E16/E18
 1/2" E20/E24
 1/4" TX8/9/10/15/20/25/27/30, TXB8/9/10/15/20/25/27/30
 PZ0/1/2, PH0/1/2, SW3/4/5/6, FL4/5,5/6,5/7
 Adapter
 3/8"-Vierkant auf 5/16"-Sechskantaufnahme
 1/2"-Vierkant auf 5/16"-Sechskant, 3/8"-Vierkant auf 1/2"-Vierkantaufnahme
 Einsätze 5/16"-Sechskant
 TX40/45/50/55/60/70, TXB40/45/50/55/60/70
 FL10/12, SW7/8/10/12/14, PZ3/4, PH3/4
 Zündkerzeneinsatz
 3/8"-Vierkantaufnahme 18mm, 1/2"-Vierkantaufnahme 16/21 mm
 Adapter 1/4"-Vierkant auf 1/4"-Sechskant
 Bit 1/4"-Sechskantaufnahme
 M5, M6, M8 / TX5, TX6, TX7 / TXB7 / RM5, RM6, RM7, RM8, RM9
 TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
 Sechskant-Stiftschlüssel 1,2/7/1,5/2/2,5/3/4/5 mm



Best.-Nr.

EAN

WW20RS

9002488103823

