

St. Florian, 15.03.2013

KLEBE- ABDECKBAND “4522”

(Art.Nrn. 45223, 45225, 45226, 45227, 45229 = Art.Nrn. 654219, 654230, 654238, 654250)

Beschreibung:

Beschichtetes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das Klebeband ist für alle Malerarbeiten bestens geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar.

Produktdaten:

Trägermaterial	Impregniertes Medium Krepppapier	
Kleber	Natürlicher Kautschuk (lösemittelbasierend)	
Gesamtdicke	115my (±10%)	
Klebekraft auf Stahl	3,8 N/25mm	
Zugfestigkeit	75 N/25mm	
Bruchdehnung	8,5%	
Temperaturbeständigkeit	+60°C	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.