

## Mobiler LED Strahler DINORA 8060 IP54 5m H07RN-F 3G1,5 8300lm mit Steckdose



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1171580021	<b>Mit Bewegungsmelder:</b>	Nein
<b>EAN:</b>	4007123675760	<b>Mit Steckdose:</b>	Ja
<b>VPE:</b>	1	<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Lichtstrom:</b>	8.300 lm	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Leistungsaufnahme:</b>	66,9 W	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Lichtausbeute:</b>	124 lm/W	<b>Schutzart (IP):</b>	IP54
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Farbe:</b>	schwarz, grau
<b>Farbtemperatur:</b>	5.700 K	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	84	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	2,62 kg
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	100 V	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	36,3 cm
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	9,8 cm
<b>Lebensdauer:</b>	54.000 h	<b>Produktgröße (ohne Verpackung):</b>	27,8 cm
<b>Kabellänge:</b>	5 m	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	3,03 kg

<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,5	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	39 cm
		<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	11,5 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	33,5 cm

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- \* Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- \* Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- \* Leicht und dennoch sehr robust.
- \* Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- \* Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- \* Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- \* Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- \* Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- \* Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- \* Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.