

Hersteller: Stanley Black & Decker



Akku-Kombopack (2-tlg.), 18 Volt

Artikel-Nr.: DCK2080P2T-QW

Kurzbeschreibung

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

18,0 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack mit DCD 796 (Schlagbohrschrauber), DCG 405 (Winkelschleifer)

Produktstärken

DCD 796: Akku-Schlagbohrschrauber

Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative bürstenloser Motor-Technologie

Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung

15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise

Schraubarbeiten in allen Einstellungen

Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie

problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung

Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort

Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter

DCG 405: 125 mm-Winkelschleifer

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln

Optimiertes Lüftersystem kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer

Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine

Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver

Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine

Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akku-Wechsel

Schutzgitter für Kühlluftschlitze schützen Motor vor groben Staubpartikeln

Serienmäßig mit Schnellspannmutter für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel sowie mit

vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten

Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang

2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige

System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)

T STAK-Box VI

Garantieumfang

DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) – hiervon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, die zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und für die generell eine Garantie von einem Jahr gilt

GTIN Code 5035048698358

Technische Daten

DCD796

Akku-Technologie 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2.000 min-1

Leerlaufschlagzahl 0 - 9.350 / 34.000 min-1

max. Drehmoment (h/w) 70 / 27 Nm

max. Bohrleistung in Holz / 40 / 13 / 13 mm

Metall / Stein

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)	1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89 (db(A))
Schalleistungspegel (LWA)	100 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
DCG405	
Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)	2,5 kg
Schalldruckpegel LPA	85 dB(A)
Schalleistungspegel LWA	96 dB(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 dB(A)
Vibrationen (Oberflächenschleifen)	4,4 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
Gewicht (inkl. Verpackung)	7.653 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.445 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.3 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.335 m
Zolltarifnummer	8467292000
Rabattgruppe	DW-AKT-RAB
Gefahrgut	Gefahrstoffe: JA
