



## DWE 494 TWIN

Winkelschleifer Doppelpack  
bestehend aus:



### 230mm Winkelschleifer DWE 494

- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimal positionierte Spindelarrretierung

### 125mm Winkelschleifer DWE 4157

- Kompakt mit geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Optimal positionierte Spindelarrretierung

### Serienmäßiger Lieferumfang

- 2x Schutzhaube
- 2x Zusatzhandgriff
- Transportkoffer

### Technische Daten

Typ	DWE 494	DWE 4157
Aufnahmeleistung (Watt)	2.200	900
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.600	11.800
Max. Scheibendurchmesser	230	125
Antriebsspindel	M 14	M 14
Gewicht (kg)	6,5	2,1
EAN	5035048665879	
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s <sup>2</sup> )	7,1	7,9
Unsicherheitsfaktor K (m/s <sup>2</sup> )	1,5	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	94	90
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	104	101
Unsicherheitsfaktor K (dB(A))	3	5