

## Akku - Spezialset LXT®

### DLX5066TJ

LXT • 18 V

Leistungsstarker Profi-Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Stichsäge und Bohrhammer.

Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 zum Schrauben und Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. den Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie den Bohrhammer DHR202, die Stichsäge DJV181 und die Lampe DEADML815.



## Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT  
DDF484Z**



**Akku-LED Lampe LXT  
DEADML815**



**Akku-Winkelschleifer LXT  
DGA513Z**



**Akku-Bohrhammer LXT  
DHR202Z**



**Akku-Pendelhubstichsäge  
LXT  
DJV181Z**

# Akku-Bohrschrauber LXT

## DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-LED Lampe LXT

## DEADML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

### Handliche und effiziente Akku-Lampe

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



18V

### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Li-Ion Akku 12 V max	-
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	24,5 h
Energiequelle Akku	Battery

### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Winkelschleifer LXT

## DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/  
min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Bohrhammer LXT

## DHR202Z

18 V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modis

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-Plus-Bits mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Bohrhämmern und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meiseln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton.



18V

### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagstärke	1,9 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	6 - 10 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Max. Bohrleistung in Holz	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Seitengriff	✓
Schalleistungspegel (dB)	98 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	3 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	14,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku- Pendelhubstichsäge LXT

## DJV181Z

18 V • 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine effiziente Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



18V **LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schalldruckpegel (dB)	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

- 123145-8**  
Schutzhaube
- 126331-0**  
Absaugstutzen
- 158057-6**  
Seitengriff 36
- 158237-4**  
Seitengriff
- 415524-7**  
Spanreisschutz
- 251314-2**  
Schraube M4x12
- 324219-0**  
Tiefenanschlag
- 417852-6**  
Kunststoffgleitplatte
- 346317-0**  
Haken
- 783202-0**  
6-kant Stiftschlüssel 4 mm
- 199710-5**  
Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)
- 763256-3**  
Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm
- 224447-6**  
Spannflansch
- 784637-8**  
PH/Schlitz Doppelbit
- 224554-5**  
Flanschmutter
- 782423-1**  
Stirnlochschlüssel

## Passendes Zubehör

- |   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>122911-0</b><br>Schutzhaube                            |    |
|    | <b>126331-0</b><br>Absaugstutzen                          |    |
|    | <b>123145-8</b><br>Schutzhaube                            |    |
|    | <b>164095-8</b><br>Parallelanschlag                       |    |
|    | <b>193472-7</b><br>Absaugset - Bohren                     |    |
|    | <b>195193-7</b><br>Service Box für BHR202, DHR202,        |    |
|    | <b>197941-0</b><br>Schultergurt mit Karabiner und         |    |
|  | <b>193516-3</b><br>Parallelanschlag inkl. Kreisschneider, |  |
|  | <b>194305-9</b><br>Spezialnuss zum Öffnen der             |  |
|  | <b>199154-9</b><br>Schnellspanbohrfutter 13mm             |  |
|  | <b>193517-1</b><br>Führungsschienenadapter für            |  |
|  | <b>194514-0</b><br>Seitengriff AVT                        |  |
|  | <b>763256-3</b><br>Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm          |  |
|  | <b>821551-8</b><br>MAKPAC Gr. 3                           |  |
|  | <b>194367-7</b><br>Führungsschiene 3.000 mm               |  |
|  | <b>195239-9</b><br>Absaughaube Winkelschleifer            |  |
|  | <b>837634-4</b><br>MAKPAC Koffereinsatz                   |  |

<b>195354-9</b> Ezynut Spannmutter		<b>199140-0</b> Führungsschiene 1.000 mm	
<b>D-16368</b> SDS-PLUS Meißelset, 5 tlg.		<b>199826-6</b> Ratschenzwinger	
<b>P-71794</b> Schrauber-Holster		<b>B-46953</b> Trennscheibe	
<b>194385-5</b> Schraubzwingen		<b>415524-7</b> Spanreißschutz	
<b>196297-8</b> Super-Mutter		<b>417852-6</b> Kunststoffgleitplatte	
<b>194416-0</b> Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter		<b>B-48555</b> Diamantschleifscheibe mit Dämpfung	
<b>196845-3</b> Absaughaube Winkelschleifer		<b>783202-0</b> 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	
<b>P-90629</b> Winkelschraubaufsatz		<b>B-53992</b> Diamant-Trennscheibe Nebula	
<b>194417-8</b> Haftstreifen auf Rolle, 10 m		<b>821551-8</b> MAKPAC Gr. 3	
<b>197610-3</b> Stirnlochschlüssel 35mm		<b>B-55310</b> Diamant-Trennscheibe	
<b>199710-5</b> Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)		<b>837789-5</b> MAKPAC Koffereinsatz	
<b>782407-9</b> Stirnlochschlüssel		<b>B-60464</b> Trennscheibe	
<b>194925-9</b> Führungsschiene 1.900 mm		<b>B-57613</b> Tasche für Führungsschienen 1.500	
<b>B-12239</b> Trennscheibe		<b>Service - DDF484Z</b>	
<b>B-12778</b> Diamanttrennscheibe Comet		<b>Service - DEADML815</b>	
<b>197252-3</b> Führungsschienenadapter für		<b>Service - DGA513Z</b>	
<b>B-13091</b> Diamanttrennscheibe Comet			
<b>198885-7</b> Führungsschienenverbinder			

■ **Service - DHR202Z**

■ **Service - DJV181Z**