18,0 Volt Akku-Bohrschrauber
DCD791NT

Merkmale:

•Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
•Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
•Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
•15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
•Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
•Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
•Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
•Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
•Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu
•77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
•Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
•Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang:

•Metall-Gürtelclip
•Magnetischer Bithalter
•T STAK-Box

Technische Daten:

Akku	18,0 Volt
Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min^{-1}
max. Drehmoment (h/w)	70 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Akkus)	1,5 bzw. 1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	76 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	87 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

KLAUS HABERL
SCHRAUBEN + WERKZEUG