



Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB



- Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten	
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

Mitgeliefertes Zubehör	
Transportkoffer	141856-3
2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	197599-5
Schnellladegerät DC18RC	195584-2
Schnellspannbohrfutter 13 mm	766027-7