

Hersteller: Stanley Black & Decker

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V, 2 Ah

Artikel-Nr.: DCD709D2T-QW

Kurzbeschreibung

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 2 Ah, inkl. 2 x DCB 183, DCB 112

Produktstärken

Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
Leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber
2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)
Metall-Gürtelclip
T STAK-Box

Garantieumfang

DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung)

GTIN Code 5035048721889

Technische Daten

Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min-1
max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA)	88 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	99 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen	
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
Gewicht (inkl. Verpackung)	0.001 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.00001 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.00001 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.00001 m
Zolltarifnummer	8467292000
Rabattgruppe	DW-LEI-RAB
Gefahrgut	Gefahrstoffe: NEIN