



Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RFX1

- Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Im Koffer mit zweitem Akku, Ladegerät und 74 teiligem Bitset



Leistungsdaten	
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min ⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min ⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

Mitgeliefertes Zubehör	
Transportkoffer	141856-3
2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	197599-5
Schnellladegerät DC18RC	195584-2
Akkuschutzkappe	450128-8
Schnellspannbohrfutter	766027-7
74 teiliges Bitset	