



DCD100YP2T-QW 18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment - gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Kunststoff mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarrretierung
- Leichte Bedienung durch sehr kompakte Bauform mit nur 16,4 cm Gesamtlänge sowie leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke LED für problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x 18 Volt XR / 5 Ah Li-Ion-Akkus
- System-Schnellladegerät
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-7.650 / 0-28.050
max. Drehmoment (h/w)	68 / 26 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	97 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen	< 2,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5054905321338