



DCD 795 S2 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Kompakter, leistungsstarker und universell einsetzbarer Akku-Schlagbohrschrauber mit optimalen Preis- / Leistungsverhältnis
- Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse gewährleistet ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarrretierung
- Integrierte LED-Leuchte mit optimal ausgerichteten Lichtkegel auf die Bohrer- bzw. Bit-Spitze
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus, passend in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x 1,5 Ah Li-Ion-Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Metall-Gürtelclip
- Magnetischer Bithalter
- T STAK-Box

Akku	18,0 Volt / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 -10.200 / 34.000 min ⁻¹
max. Drehmoment (h/w)	60 / 23 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Schalldruckpegel (LPA)	90 (db(A))
Schalleistungspegel (LWA)	101 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5035048637388