

LED-Baustrahler

DML811

14,4 V / 18 V / 230 V • 1.800 lx •
3.000 lm

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden und bei voller Leistung max. 3 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar. IP65 geprüft - im DC Betrieb.



LXT 18V

Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	3000 / 1500 / 750 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1800 / 800 / 350 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Länge des Netzkabels	2,5 m
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,1 - 4,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 302 x 361 mm

Spezifikationen

- IP65 Schutzklasse
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten, sodass der Benutzer die Helligkeit nicht erneut anpassen muss
- Abnehmbares Netzkabel (abnehmbar und kann bei Nichtgebrauch auf dem Standfuß aufbewahrt werden)

EAN 0088381888288

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)