

LED-Baustrahler LXT

DML809

14,4 V / 18 V / 230 V • 3.800 lx • 10.000 lm

LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten. Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 230 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3800 / 1500 / 800 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Länge des Netzkabels	2,5 m
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 7,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 370 x 370 mm
Produktgewicht	5,7 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- IP65 Schutzklasse
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten, sodass der Benutzer die Helligkeit nicht erneut anpassen muss
- Abnehmbares Netzkabel (abnehmbar und kann bei Nichtgebrauch auf dem Standfuß aufbewahrt werden)

EAN 0088381888264

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)