



Bohrhammer HR2630TX

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Kontrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- inkl. Bohrer/Meißel-Set D-19180



Leistungsdaten	
Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

Mitgeliefertes Zubehör	
Transportkoffer	824914-7
Tiefenanschlag	331886-4
Seitengriff	122878-2
Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	194080-7
Schnellwechselfutter (13mm SSBF)	194079-2
Bohrer/Meißelset SDS-Plus 17tlg.	D-19180