

Hersteller: Bosch



GBH 2-28 F SSBF Koffer

Artikel-Nr.: 0611267600

Kurzbeschreibung
GBH 2-28 F SSBF Koffer

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F. Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter. Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff (2 602 025 141), Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)

Logo/Symbolbild



Lieferumfang

- Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
- Handwerkerkoffer
- Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
- Maschinentuch
- Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)
- Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)

GTIN Code 3165140843652

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt |
| Unterteilung der Produktkategorien | Bohrhammer mit SDS plus |
| Titel | Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F Professional |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2016 |
| SOL Date | 01.09.2016 |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 446 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 113 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 446 x 113 mm |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Nenneingangsleistung | 880 W |
| Schlagenergie, von | 3,2 J |
| Schlagenergie | 3,2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.000 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 bpm |
| Nenndrehzahl, von | 0 min-1 |
| Nenndrehzahl, bis zu | 900 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min-1 |

| | |
|---|-----------|
| Gewicht | 3,1 kg |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 402 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 216 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu | 28 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 4 – 28 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von | 8 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis zu | 16 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer | 8 – 16 mm |
| Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu | 68 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 68 mm |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen | 68 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 3.358 kg |
| Länge (inkl. Verpackung) | 0.446 m |
| Höhe (inkl. Verpackung) | 0.113 m |
| Breite (inkl. Verpackung) | 0.36 m |
| Zolltarifnummer | 84672199 |
| Rabattgruppe | C00 |
| Herkunftsland | DE |
