

Akku-Bohrhammer LXT

DHR280Z

2 x 18 V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Bürstenloser Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi mit Schnellspannbohrfutter. Mit AVT-Technologie

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff und Schnellwechselfutter sowie SDS-Plus Aufnahme. Zwei 18 V LXT-Akkus liefern starke 36 Volt. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 U/min. Einzelschlagstärke von 2,8 J und max. Bohrleistung von 28 mm in Beton.



Technische Details

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Schlagstärke | 2,8 J |
| optimaler Bohrbereich (Beton) | 10 - 18 mm |
| Max. Bohrleistung in Mauerwerk | 28 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz | 32 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Transportkoffer | ✓ |
| Seitengriff | ✓ |
| Schallleistungspegel (dB) | 104 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 93 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Bohren | 2,5 m/s ² |

EAN 0088381857949

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

198993-4
Bohrer-/Meißelfett, 100 ml



331886-4
Tiefenanschlag

443122-7
Gewebebetuch



Passendes Zubehör

195173-3
Absaugset - Bohren



198993-4
Bohrer-/Meißelfett, 100 ml



199557-7
HEPA-Filterelement



199581-0
Aktiver HEPA Absaugadapter DX08



331886-4
Tiefenanschlag



821552-6
MAKPAC Gr. 4



839559-8
MAKPAC Koffereinsatz

