

BOP 10-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm

Bestellnummer: 7 205 54 61 00 0

393,60 €

UVP inkl. MwSt

328,00 €

UVP zzgl. MwSt



Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.



BOP 10-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm

Bestellnummer: 7 205 54 61 00 0

Technische Daten

Nennaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Lastdrehzahl	0-460/ 0-1 350 1/min
Leerlaufdrehzahl	0-700/ 0-2 250 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	20/7 Nm
Stillstandsmoment	50/16 Nm
Bohr-Ø Stahl	10/8 mm
Bohr-Ø Edelstahl	10/8 mm
Bohr-Ø Leichtmetall	16/10 mm
Bohr-Ø Holz	35/20 mm
Gewindebohren	M 10
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Gewinde an der Bohrwelle	½-20 UNF
Kabel mit Stecker	5 m
Baugröße LxB	289x164 mm
Eckmaß	23 mm
Gewicht nach EPTA	2,0 kg
Netz	X

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA
SKE

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

1 Zusatz-Handgriff