

Hersteller: FEIN



Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35 Q / 1 100 W

Artikel-Nr.: 72705361000

Kurzbeschreibung

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Top-Features

Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzhautschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1.100 W Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.

Lieferumfang

1 Koffer
1 Kühlmittelbehälter
1 Zurring
1 Spänehebel
1 Zentrierstift
1 Berührungsschutz

FEIN Vorteile

- Klein und leicht.
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand.
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Integrierter Kühlmittelbehälter.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Kippsensor.
- Drehzahl Speicher "Memory Function".

GTIN Code 4014586886039

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nennaufnahme | 1 100 W |
| Leistungsabgabe | 550 W |
| Lastdrehzahl | 130 - 520 1/min |
| Spiralbohrer max. Ø | 16 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe max. | 50 mm |
| Gewindebohren | M 14 |
| Senken max. Ø | 31 mm |
| Reiben max. Ø | 16 mm |
| HM Kernbohrer max. Ø | 35 mm |
| HSS Kernbohrer max. Ø | 35 mm |
| Kernbohreraufnahme | QuickIN |
| Kernbohrerwechsel | werkzeuglos |
| Hub | 135 mm |
| Gesamter Hubbereich | 260 mm |
| Magnet-Haltekraft | 10 000 N |
| Magnetfuß-Abmessungen | 175 x 80 mm |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 10,6 kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 17.13 kg |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Länge (inkl. Verpackung) | 0.67 m |
| Höhe (inkl. Verpackung) | 0.24 m |
| Breite (inkl. Verpackung) | 0.45 m |
| Volumen (inkl. Verpackung) | 0.07236 m ³ |
| Rabattgruppe | 01 |
