

Hersteller:

MAG 32 \* Magnetkernbohrmaschine TV00



**Artikel-Nr.:** 600635500

**Kurzbeschreibung**

Magnetkernbohrmaschine MAG 32

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

**Lieferumfang**

- Auswerferstift 75 mm
- Sicherungsgurt
- Innensechskantschlüssel SW 4
- Späneschutz
- Transportkoffer

**Produktmerkmale**

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummiummantelung

**GTIN Code** 4007430238207

**Technische Daten**

<b>Drehmoment</b>	50 Nm
<b>Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer</b>	32 mm
<b>Max. Bohrdurchmesser mit Spiralbohrer</b>	13 mm
<b>Max. Bohrtiefe</b>	50 mm
<b>Magnetständer: Max. Hub</b>	160 mm
<b>Magnetständer: Abmessungen des Magnetfußes</b>	90 x 189 mm
<b>Nennaufnahmeleistung</b>	1.000 W
<b>Abgabeleistung</b>	520 W
<b>Leerlaufdrehzahlen</b>	700 /min
<b>Drehzahlen bei Nennlast</b>	450 /min
<b>Werkzeugaufnahme</b>	Weldonschaft 19 mm (3/4")
<b>Höhe (einschl. Motor) bei Schlitten unterste Stellung</b>	343 mm
<b>Höhe (einschl. Motor) bei Schlitten oberste Stellung</b>	490 mm
<b>Gewicht</b>	11,9 kg
<b>Kabellänge</b>	5 m
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	18.1 kg
<b>Länge (inkl. Verpackung)</b>	0.29 m
<b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>	0.275 m
<b>Breite (inkl. Verpackung)</b>	0.1 m
<b>Zolltarifnummer</b>	84592900000
<b>Produktgruppe</b>	001