



#### Werkzeugaufnahme

Standard für handelsübliches Zubehör

#### Motor

durchzugsstark, langlebig

#### Staubabsaugung\*/ Wasserzuführung\*

integriert

#### Zusatzhandgriff

variabel am Spannhals  
verstellbar



#### Arretierknopf

Schutz gegen  
unbeabsichtigtes  
Fixieren

#### Metallgetriebe

mit hoher Standzeit

#### PUR-Baustellen- kabel\*

für starke  
Beanspruchung

#### • Mechanische Sicherheitskupplung\*

Schutz des Bedieners

#### • Elektronik

- Sanftanlauf\*
- Überlastanzeige\*
- Temperaturabschaltung\*
- Überlastabschaltung\*
- Drehzahlkonstanthaltung\*
- Serviceanzeige\*

\* nicht bei allen Modellen

## MERKMALE DER DIAMANT-KERNBOHRMASCHINEN

Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Kernbohrmaschinen bietet EIBENSTOCK abgestimmte Lösungen für Bohrungen zwischen 3,5 und 450 mm. Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau.

Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.

## » Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500

### Die handliche Maschine ideal zum Dosensenken im Installationsgewerbe bis Ø 82 mm

#### ANWENDUNG:

- Trockenbohren bis Ø 82 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
- Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

#### MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Geringes Gewicht bei hoher Leistung
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte Schaltertasten – gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten



Überlastanzeige



EHD 1500 Set



#### TECHNISCHE DATEN

#### EHD 1500/EHD 1500 SET

Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	0-2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufzahl	0-3.700 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser	32-82 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	46 mm
Gewicht	3,9 kg
Bestellnummer	03E11000/03E13000

Lieferumfang EHD 1500 im Koffer ohne Zubehör

Lieferumfang EHD 1500 Set im Koffer inkl. Staubabsaugung HB, Dosensenker für Mauerwerk Ø 82 mm und Zentrierbohrer



## OHNE STAUBABSAUGUNG

### Material



für Mauerwerk, Softbeton

**Zentrierspitze  
federnd**




**35612000**

**Dosensenker trocken M 16**



**A** Ø 68 mm und Ø 82 mm

**Aufnahmeschaft**



M 16 a - M 18 i

**35512000**

**Aufnahmeschaft SDS**



M 16 a - M 18 i inkl. SDS Bohrer

**35514000**

M 18 a



## MIT STAUBABSAUGUNG HB

### Material



für Mauerwerk, Softbeton

**Zentrierbohrer**



**35614000**

**Dosensenker trocken M 16**



**B** Ø 68 mm und Ø 82 mm

**Staubab-  
saugung HB**



M 16 a - M 18 i

**35242000**



für Kalksandstein



**35614000**



**C** Ø 68 mm und Ø 82 mm

## **A B C** Bohrkronen siehe Seite 53



**Schärfstein**  
200 x 100 x 50 mm

**35910000**



**Zentrierspitze, federnd**  
für Staubabsaugung H 35240000

**35612000**



Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.