Klaus Haberl GmbH
Falkenstraße 11
A-3385 Markersdorf

Hersteller: Dewalt

DREHHAMMER

Artikel-Nr.: D25601K

Kurzbeschreibung
SDS-max Kombihammer 6 kg 45mm

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Produktstärken
Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 12 - 45 mm Durchmesser
Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
Ergonomisches und kompaktes Design
Drehstopp für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise mit Stahlelementen
Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
Hoher Anwenderkomfort durch Gummierung in allen Griffbereichen
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Arretierschalter für Dauerbetrieb
Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel
Exzellentes Gewichts-/Leistungsverhältnis mit 8 Joule Einzelschlagenergie bei einem Gewicht von 6,8 kg
Geringes Gewicht durch Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium

Kaufmännische Daten	
Statistische-Waren-Nummer	84672985
GTIN Code	5035048236598
Garantiebedingungen	30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1250 Watt
Abgabeleistung	615 Watt
Lastdrehzahl	210-415 U/min
Leerlaufschlagzahl	1430-2840 U/min
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	45 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	65 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	100 mm
Gewicht	6.8 kg
Länge	477 mm
Höhe	245 mm
Breite	104 mm
Hand/Arm Vibration - Drilling	8.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1.5 m/s²
Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln)	7.2 m/s
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2	1.5 m/s²
Schalldruck	92 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1	3 dB(A)
Schallleistung	103 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2	3 dB(A)
Breite (incl Verpackung)	40.000 CM
Länge (incl Verpackung)	58.000 CM
Höhe (incl Verpackung)	13.500 CM

powered by nexmart

Gewicht (incl Verpackung)	10.700 KG

Standardausrüstung

Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Transportkoffer