

## Rührgerät 2-Gang

### UT1600

1.600 W • 0 - 440 / 0 - 970 U/min •  
180 mm

**Besonders leistungsfähiges Rührgerät mit 2-Gang Getriebe für Fertigmörtel, Zement, Kalk, Beton sowie Gips und Granulate**

Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit 2-Gang Getriebe für Fertigmörtel, Zement, Kalk, Beton sowie Gips und Granulate bis zu einer Mischung von bis zu 80 kg. Einfach in der Handhabung und leicht an den Einsatzort zu tragen. Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm.



#### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 440 / 0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	- / 50 Nm
Spindelgewinde	M14
Blade diameter (beater)	180 mm
Internationale Schutzklasse (IP)	IP20
Länge des Netzkabels	3,2 m
Seitengriff	✓
Schalleistungspegel (dB)	98 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	1,03 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	7,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	430 x 180 x 349 mm

#### Spezifikationen

- Max. Rührkorbdurchmesser 180 mm
- Für Rührgut aus fast allen zähflüssigen Materialien bis 80 kg
- 2-Gang-Getriebe
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Stabiler Bügelgriff für sicheren Halt auch bei schweren Aufgaben

**EAN 0088381648448**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## ■ Passendes Zubehör

**P-22012**

Rondenrührer 120 x 590 mm



**P-22040**

Wendelrührer 140 x 600 mm



**P-22056**

Mischrührer negativ, 120 x 590 mm



**P-76766**

Wendelrührer 100 x 600 mm

