

Hersteller: DEWALT Flexvolt

Akku-Winkelschleifer, 54V, Basisversion



Artikel-Nr.: DCG418NT-XJ

Kurzbeschreibung

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

54 Volt Akku-Winkelschleifer 125mm (bürstenlos) - Basisversion

Produktstärken

Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm

Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt erreichbar
Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer

Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs

Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung

Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung auch unter Last

Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse

Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Serienmäßig in T STAK™-Box II und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Lieferumfang

Schnellspannmutter

Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Schutzhaube für Schleifarbeiten

T STAK™-Box II

Garantieumfang

DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung)

GTIN Code 5035048734384

Technische Daten

Akku-Technologie 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

Leerlaufdrehzahl (min-1) 9.000

max. Scheibendurchmesser (mm) 125

Antriebsspindel M14

Gewicht inkl. 108 Wh Akku in kg 3,2

Triaxiale Vibration 5,9

Oberflächenschleifen (m/s²) 5,9

Schalldruckpegel (dB(A)) 84

Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) 1,5

Schalleistung (dB(A)) 95

Unsicherheitsfaktor (dB(A)) 3,0

Gewicht (inkl. Verpackung) 4.841 kg

Länge (inkl. Verpackung) 0.44 m

Höhe (inkl. Verpackung) 0.33 m

Breite (inkl. Verpackung) 0.165 m

Rabattgruppe DW-LEI-RAB

Gefahrgut Gefahrgut: NEIN