

Hersteller:



Trenn-Absaugeschutzhaube CED 125 Plus

Artikel-Nr.: 626731000

**Kurzbeschreibung**

Trenn-Absaugeschutzhaube CED 125 Plus

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

**Ausführliche Beschreibung:**

Absaugeschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich. Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahe Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten. Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; Max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm. Robuster Blechtisch für kippstabileres Arbeiten; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm. Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung. Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen. Blechtisch mit Führungsrollen für leichten, genauen Vorschub. Schonen empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Ermöglicht den Einsatz einer Metabo Führungsschiene für Schnitte von höchster Präzision. Passend für: W..9-125; WEV 10-125 Quick; W..12-1..; WE..15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE 9-125 Quick; W..11-1..; WQ 1400(nur 6.00346); WE 14-1..; Nicht geeignet für Winkelschleifer mit Autobalancer; Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8" und M14. .

**Produktmerkmale**

- Absaugeschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich
- Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahe Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; Max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm
- Robuster Blechtisch für kippstabileres Arbeiten; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
- Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung
- Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen
- Blechtisch mit Führungsrollen für leichten, genauen Vorschub. Schonen empfindliche Oberflächen vor Kratzern
- Ermöglicht den Einsatz einer Metabo Führungsschiene für Schnitte von höchster Präzision
- Passend für: W..9-125; WEV 10-125 Quick; W..12-1..; WE..15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE 9-125 Quick; W..11-1..; WQ 1400(nur 6.00346); WE 14-1..; Nicht geeignet für Winkelschleifer mit Autobalancer; Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8" und M14.

GTIN Code 4007430261977

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	115/125 mm
Max. Trenntiefe	27 mm
Gewicht (inkl. Verpackung)	2.408 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.3 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.225 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.18 m
Zolltarifnummer	84679900900
Rabattgruppe	06
Produktgruppe	064