

Hersteller: Festool



Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

Artikel-Nr.: 576072

Kurzbeschreibung

Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung Der Exzenterschleifer ETS 150/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff. Als Leichtgewicht seiner Klasse erzielt er mit 3 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte bei gleichzeitig hoher Leistung dank MMC Electronic. Ob waagrecht, senkrecht oder über Kopf, mit der Kombination von Softgrip und ergonomischem Stabgriff passt sich der ETS 150/3 allen Handbewegungen an. Extrem ruhiger Lauf, stufenlose Drehzahl Anpassung, sogar während des Schleifens und die sichere Tellerbremse machen den ETS bestens geeignet für perfekte Oberflächen. M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Filterkassette, Schraubendreher SW 5 im System SYS3 M 237

Einsatzbereiche

Finish-Schliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen
Vorschleifen zum Polieren
Endschliffe von Mineralwerkstoffen
Hochglanzflächen fertig schleifen zum Polieren
Holzflächen fertig schleifen zum Wachsen
Endschliff von Füllern

Lieferumfang

M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)
Filterkassette
Schraubendreher SW 5

Produktstärken

- Bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung

Zusatzinformationen

Der perfekte Finish-Schleifer.

Kaufmännische Daten

Branche	Automotive
Branche	Holz
Branche	Maler
Warennummer	84672959000
Artikeluntergruppe	40108010003
Nettogewicht	4.485 kg
Bruttogewicht	4.485 kg
Handelsversandeinheit	1 Stück
Packungsinhalt	1 Stück

GTIN Code 4014549357422

Technische Daten

Leistungsaufnahme	310 W W
Drehzahl Exzenterbewegung	4 000 - 10 000 min ^{#1} min ^{#1}
Schleifhub	3 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm mm
Gewicht	1.8 kg

Schleifen:	4.7 m/s ²
Gesamt-Schwingungsmittelwert	
ah	
Schleifen: A-bewerteter	72 dB(A)
Schalldruckpegel Lp	
Schleifen: Normenreihe EN	62841-2-4
60745	
Schleifen: Unsicherheit	1.5 m/s ²
(Vibration) K	
Schleifen: A-bewerteter	83 dB(A)
Schalleistungspegel Lw	
Schleifen: Unsicherheit	3 dB
(Lärm) K	
Antriebsart	Netz
Gewicht (inkl. Verpackung)	4.442 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.396 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.237 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.296 m
Zolltarifnummer	84672959
Rabattgruppe	108010
Herkunftsland	DE
