

Hersteller: Festool



Getriebe-Exzentrerschleifer RO 150 FEQ-Plus

Artikel-Nr.: 575069

Kurzbeschreibung

Getriebe-Exzentrerschleifer RO 150 FEQ-Plus

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR Ergonomisch optimale Griffpositionen Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn Das unübertroffene Original seit über 30 Jahren: der ROTEX RO 150 mit 3-in-1 – zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren. Macht die Werkzeugflotte kleiner. Dafür die Anwendungsvielfalt größer. Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff. Ein superfeines Bild beim Feinschliff. Und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung sondern auch im Schleifmittelverbrauch. Und mit dem passenden Absaugmobil sogar den Besen am Arbeitsplatz. FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

CLEANTEC



Einsatzbereiche

Abschleifen alter Farben und Lacke
Bearbeiten von Holzwerkstoffen
Renovierungsarbeiten wie z. B. Treppenstufen schleifen
Mineralwerkstoffe schleifen und polieren
Vor- und Grobschleifen von Spachtel
Hologrammfreies Polieren

Lieferumfang

FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT)
Festool PROTECTOR

Produktstärken

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR
- Ergonomisch optimale Griffpositionen
- Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn

Zusatzinformationen

Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

Kaufmännische Daten

Verpackung	im SYSTAINER SYS 3 T-LOC
Branche	Automotive
Branche	Holz
Branche	Maler
Warennummer	846729590000
Artikeluntergruppe	40108002012
Produktionsort	DE
Nettogewicht	5.054 kg
Bruttogewicht	5.054 kg
VPE = Packungsinhalt pro	1
Bestellnummer	
VSE =	1

**Handels-Versandereinheit pro
Bestellnummer**

GTIN Code 4014549286418

Technische Daten

Leistungsaufnahme 720 W W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320 - 660 min#¹ min#¹
Drehzahl Exzenterbewegung 3 300 - 6 800 min#¹ min#¹
Schleifhub 5 mm
FastFix Schleifteller Ø 150.00 mm
Anschluss Staubabsaugung 27 mm mm
Ø
Gewicht 2.3 kg
Feinschliff: 4 m/s²
Gesamt-Schwingungsmittelwert
ah
Feinschliff: Normenreihe EN 60745-2-4
60745
Feinschliff: Unsicherheit 3 dB
(Lärm) K
Feinschliff: Unsicherheit 2 m/s²
(Vibration) K
Feinschliff: A-bewerteter 93 dB(A)
Schalleistungspegel Lw
Feinschliff: A-bewerteter 82 dB(A)
Schalldruckpegel Lp
Grobschliff: 3.5 m/s²
Gesamt-Schwingungsmittelwert
ah
Grobschliff: Unsicherheit 3 dB
(Lärm) K
Grobschliff: Normenreihe EN 60745-2-4
60745
Grobschliff: A-bewerteter 82 dB(A)
Schalldruckpegel Lp
Grobschliff: Unsicherheit 2 m/s²
(Vibration) K
Grobschliff: A-bewerteter 93 dB(A)
Schalleistungspegel Lw
Polieren: 5 m/s²
Gesamt-Schwingungsmittelwert
ah
Polieren: Normenreihe EN 60745-2-4
60745
Polieren: Unsicherheit (Lärm) 3 dB
K
Polieren: A-bewerteter 93 dB(A)
Schalleistungspegel Lw
Polieren: A-bewerteter 82 dB(A)
Schalldruckpegel Lp
Polieren: Unsicherheit 2.5 m/s²
(Vibration) K
Gewicht (inkl. Verpackung) 5.054 kg
Länge (inkl. Verpackung) 0.395 m
Höhe (inkl. Verpackung) 0.215 m
Breite (inkl. Verpackung) 0.295 m
Zolltarifnummer 84672959
Rabattgruppe 108002
