

Hersteller: Metabo



GA 18 LTX (600638840) Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600638840

Kurzbeschreibung

18V ; MetaLoc

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestimmungsschritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten Schlankes Design für optimale Handhabung Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack Lieferumfang Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

IC_WIEDERANLAUFSCUTZ

Wichtigste Daten

Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferumfang

Spannzange 6 mm
Gummischutzkappe
Staubfilter
Maulschlüssel
MetaLoc Koffer
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Produktmerkmale

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

GTIN Code 4007430287250

Weitere Spezifikationen

Antriebsart Akku
Ausführung Karkasse (ohne Ladegerät und Akku-Packs)

Technische Daten

Spannung des Akkupacks 18 V
Leerlaufdrehzahl 25000 /min
Spannhalsdurchmesser 43 mm
Spannbohrung der Spannzange 6 mm
Gewicht (mit Akkupack) 2.1 kg
Schalldruckpegel 83 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA) 94 dB(A)
Messunsicherheit K 3 dB(A)
Oberfläche schleifen (bis Ø 5.3 m/s²)

25 mm)

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Oberfläche schleifen (bis Ø 13.9 m/s²

50 mm)

Messunsicherheit K 1.5 m/s²
