

Hersteller: Metabo



KNSE 9-150 Set (602265500) Kehlnahtschleifer

Artikel-Nr.: 602265500

Kurzbeschreibung
Stahlblech-Tragkasten

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4; sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4mm; mittel), 1 Polierfeile, Stahlblech-Tragkasten

IC_MARATHON_MOTOR

Wichtigste Daten

Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Lieferumfang

Schutzhaube
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff
Zweilochschlüssel
Sechskantschlüssel
1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm; mittel)
1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4; sehr fein)
2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4mm; mittel)
1 Polierfeile
Stahlblech-Tragkasten

Produktmerkmale

- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

GTIN Code 4007430298867

Weitere Spezifikationen

Netzspannung 220 - 240 V
Antriebsart Netz

Ausführung Set (Maschine mit Zubehör)

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Technische Daten | |
| Nennaufnahmeleistung | 950 W |
| Abgabeleistung | 510 W |
| Leerlaufdrehzahl | 900 - 3800 /min |
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.7 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Schalldruckpegel | 89 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 100 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Polieren | 2.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
