

## Produktinformation

### SP6000KX Tauchsäge

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- inkl. Transportkoffer
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Lieferung inklusive Führungsschiene 1,5 m
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich



LEISTUNGSDATEN	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Schnitttiefe bei 48°	37 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	
Führungsschiene 1.500 mm	199141-8
Innensechskantschlüssel	783203-8
Transportkoffer	821552-6
Sägeblatt	B-09298

EAN CODE

0 0 8 8 3 8 1 0 7 8 4 4 3

