

Hersteller: Festool



Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Artikel-Nr.: 577010

Kurzbeschreibung

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz
Auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert
Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör
Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
Winkleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°
Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung. Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2im Karton

Einsatzbereiche

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
Zuschnitt von Plattenmaterial
Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Lieferumfang

Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
Splitterschutz
Sichtfenster
Innensechskantschlüssel SW 5
Systainer SYS3 M 337
Führungsschiene FS 1400/2

Produktstärken

- Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
- Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz
- Auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert
- Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Winkleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°

Zusatzinformationen

Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt doppelt so schnell.

Kaufmännische Daten

Branche	Holz
Branche	Maler
Branche	Construction
Warennummer	84672230000
Artikeluntergruppe	40102001005
Handelsversandseinheit	1 Stück
Packungsinhalt	1 Stück

GTIN Code 4014549394588

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1 200 W
Leerlaufdrehzahl	2 000 - 5 800 min ^{#1}
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	-1 - 47 °

Schnitttiefe	0 - 55 mm
Schnitttiefe 45°	43 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	4.5 kg
Sägen von Metall: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp	90 dB(A)
Sägen von Metall: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah	2.5 m/s ²
Sägen von Metall: Unsicherheit (Vibration) K	1.5 m/s ²
Sägen von Metall: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw	101 dB(A)
Sägen von Metall: Normenreihe EN	62841
Sägen von Metall: Unsicherheit (Lärm) K	3 dB
Sägen von Holz: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah	2.5 m/s ²
Sägen von Holz: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp	90 dB(A)
Sägen von Holz: Unsicherheit (Lärm) K	3 dB
Sägen von Holz: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw	101 dB(A)
Sägen von Holz: Normenreihe EN	62841
Sägen von Holz: Unsicherheit (Vibration) K	1.5 m/s ²
Länge (inkl. Verpackung)	0 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0 m
Breite (inkl. Verpackung)	0 m
Zolltarifnummer	84672230
Rabattgruppe	102001
Herkunftsland	DE
