

# Tauchsäge

## TS 60 KEBQ-Plus

Bestell-Nr.: 576721

16.01.2024

Ä[0q45ro]djdhs]



### Welten weiter. Der Maßstab im Sägen.

#### Stärken und Nutzen

- › Sicherer: Der einzigartige KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück
- › Taucht tiefer: Mehr Schnitttiefe bei vergleichbarer Baugröße und Gewicht zur TS 55 F
- › Vielseitig: Möglichkeit der Kombination mit den bewährten Führungsschienen sowie jetzt auch mit den Kappschienen FSK
- › Konstant: EC-TEC Motor in Kombination mit den Dünnschnitt Sägeblättern ermöglicht schnelle Arbeitsfortschritte bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand
- › Exakt: Einfache, exakte und wiederholgenaue Gehrungsschnitte bei Einstellung von Gehrungswinkeln von  $-1^\circ$  bis  $47^\circ$
- › Komfortabel: Der FastFix Spindelstopp sowie die kompakte und durchdachte Bauform machen den Sägeblattwechsel ganz einfach
- › Beste Orientierung: Gute Sicht auf das Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

#### Anwendungsschwerpunkte

- › Präzise Tauchschnitte bis 60 mm Materialstärke
- › Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
- › Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten
- › Zuschnitt von Plattenmaterial (Spanplatte, furnierte und kunststoffbeschichtete Platten)
- › Kappschnitte mit der Kappschiene FSK (Bodenpaneele, Latten, Bretter)
- › Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen

#### Garantie all-inclusive

- › 36 Monate kostenlose Rundum-Reparatur – inklusive Verschleißteile
- › 36 Monate Diebstahlschutz
- › 10 Jahre Ersatzteil-Garantie

#### Lieferumfang

Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42; Sichtfenster; Splitterschutz; Innensechskantschlüssel SW 5; plug it-Netzkabel (4 m); Systainer SYS3 M 337

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500	W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 6800	min <sup>1</sup>
Sägeblatt-Ø	168	mm
Winkelbereich	-1 - 47	°
Schnitttiefe	0 - 62	mm
Schnitttiefe 45°	45	mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36	mm

## Technische Daten

Kabellänge	4	m
Produktgewicht ohne Zubehör	4,7	kg
Antriebsart	Netz	


## Lärm- und Vibrationswerte

Sägen von Holz: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Sägen von Holz: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp	90	dB(A)
Sägen von Holz: Unsicherheit (Lärm) K	3	dB
Sägen von Holz: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw	101	dB(A)
Sägen von Holz: Normenreihe EN	62841	
Sägen von Holz: Unsicherheit (Vibration) K	1,5	m/s <sup>2</sup>

## Zubehör

	Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	EAN
	Multifunktions-tisch	MFT/3	495315	4014549096420
	Multifunktions-tisch	MFT/3 Basic	500608	4014549229927
	Parallelanschlag	PA-TS 60	577274	4014549404584
	Mobile Werkstatt	MW 1000 Basic	203454	4014549308561
	Abdeckung	ABSA-TS55/60	577341	4014549405864

## Verbrauchsmaterial

	Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	EAN
	Splitterschutz	SP-TS 60/5	577288	4014549404805
	Kreissägeblatt	HW 168x1,8x20 PW16	205763	4014549390368
	Kreissägeblatt	HW 168x1,8x20 W28	205764	4014549390375
	Kreissägeblatt	HW 168x1,8x20 WD42	205765	4014549390382
	Kreissägeblatt	HW 168x1,8x20 TF 52	205766	4014549390399