

Hersteller:



KGS 305 M \* Kapsäge

**Artikel-Nr.:** 619305000

**Kurzbeschreibung**  
Kapsäge KGS 305 M

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück  
**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

#### Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Ablänganschlag
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung
- Spänefangsack

#### Produktmerkmale

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

**GTIN Code** 4007430256515

#### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	850 x 515 x 615 mm
<b>Max. Schnittbreite 90°/45°</b>	305 mm/205 mm
<b>Max. Schnitttiefe 90°/45°</b>	105 mm/67 mm
<b>Max. Querschnitt des Werkstücks gerader Schnitt 90°/90°</b>	305 x 105 mm
<b>Max. Querschnitt des Werkstücks Doppelgehrung 45°/45°</b>	205 x 67 mm
<b>Drehtellereinstellung links/rechts</b>	47 °/47 °
<b>Sägeblattneigung links/rechts</b>	47 °/2 °
<b>Sägeblatt</b>	Ø 305 x 30 mm
<b>Nennaufnahmeleistung</b>	-
<b>Nennaufnahmeleistung S1 100%</b>	1.600 W
<b>Nennaufnahmeleistung S6 20%</b>	2.000 W
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	3.700 /min
<b>Drehzahl bei Nennlast</b>	2.600 /min
<b>Max. Schnittgeschwindigkeit</b>	60/197 m/s
<b>Gewicht</b>	19,6 kg

<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	24.4 kg
<b>Länge (inkl. Verpackung)</b>	0.6 m
<b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>	0.92 m
<b>Breite (inkl. Verpackung)</b>	0.555 m
<b>Zolltarifnummer</b>	84659120000
<b>Produktgruppe</b>	102

---