

Hersteller:



KGSV 72 Xact SYM \* Kappsäge

Artikel-Nr.: 612216000

**Kurzbeschreibung**

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM (); mit Zugfunktion; Karton

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

**Produkt-Icon**



**Lieferumfang**

- Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Winkelschmiege
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung

**Produktmerkmale**

- Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

**GTIN Code** 4007430296467

**Technische Daten**

<b>Abmessungen</b>	660 x 540 x 415 mm
<b>Schnittkapazität 90°/90°</b>	305 x 72 mm
<b>Schnittkapazität 45°/45°</b>	215 x 42 mm
<b>Drehtellereinstellung links/rechts</b>	50 / 50 °
<b>Sägeblattneigung links/rechts</b>	47 / 47 °
<b>Sägeblatt</b>	216 mm
<b>Nennaufnahmeleistung S1 100%</b>	1500 W
<b>Nennaufnahmeleistung S6 20%</b>	1800 W
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	2200 - 6300 /min
<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	25 - 70 m/s
<b>Gewicht</b>	18.3 kg
<b>Kabellänge</b>	3 m
<b>Schalldruckpegel</b>	84 dB(A)

<b>Schalleistungspegel (LwA)</b>	97 dB(A)
<b>Messunsicherheit K</b>	3 dB(A)
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	21.21 kg
<b>Länge (inkl. Verpackung)</b>	0.82 m
<b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>	0.485 m
<b>Breite (inkl. Verpackung)</b>	0.35 m
<b>Zolltarifnummer</b>	84659120000
<b>Rabattgruppe</b>	01
<b>Produktgruppe</b>	102
<b>Gefahrgut</b>	ADR

---

Hersteller:



Kappsägen-Untergestell KSU 251

**Artikel-Nr.:** 629005000

**Kurzbeschreibung**

Kappsägen-Untergestell KSU 251 (629005000)

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

**Ausführliche Beschreibung:**

Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge. Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand. Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller. Inklusive 1 Paar Maschinenträger (629008000). Gesamtlänge: 127 cm – 250 cm. Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm. Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg. Gewicht: 23 kg.

---

**GTIN Code** 4007430302236

---

**Logistische Daten**

<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	26.5 kg
<b>Länge (inkl. Verpackung)</b>	1.23 m
<b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>	0.36 m
<b>Breite (inkl. Verpackung)</b>	0.31 m
<b>Zolltarifnummer</b>	84669280000
<b>Rabattgruppe</b>	40
<b>Produktgruppe</b>	131
<b>Gefahrgut</b>	ADR

---