

Hersteller: Dewalt



Paneelsäge

Artikel-Nr.: DWS780

**Kurzbeschreibung**  
Produkt von Dewalt

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück  
**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

**Ausführliche Beschreibung:**  
305 mm Paneelsäge

**Produktstärken**

Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm  
Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)  
Extreme Belastbar- und Genauigkeit der Maschine bei vollkommener Präzision  
Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar  
Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar  
Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar  
Robuster und plangefräster Sägetisch und Drehteller  
Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke  
Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge  
Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht  
Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück  
Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte  
Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

**GTIN Code** 5035048332344

**Garantiebedingungen**

1 Jahr Wartungsinspektion 1 Jahr Garantie 30 Tage Geld-Zurück-Garantie

**Technische Daten**

<b>Aufnahmeleistung</b>	1675 W
<b>Abgabeleistung</b>	960 W
<b>Sägeblattgeschwindigkeit</b>	1900 - 3800 U/min
<b>Sägeblattdurchmesser</b>	305 mm
<b>Sägeblattbohrung</b>	30 mm
<b>Neigungseinstellung</b>	49/49 °
<b>Gehrungseinstellungen (rechts/ links)</b>	60/50 °
<b>max. Schnitttiefe bei 90°/90°</b>	303 x 110 mm
<b>max. Schnittlänge bei 90°/90°</b>	345 x 76 mm
<b>max. Schnitttiefe bei 45°/90°</b>	268 x 63 mm
<b>max. Schnittlänge bei 45°/90°</b>	345 x 44 mm
<b>max. Schnitttiefe bei 90°/45°</b>	211 x 112 mm
<b>max. Schnittlänge bei 90°/45°</b>	244 x 76 mm
<b>Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°</b>	212 x 76 mm
<b>Max. Schnitttiefe</b>	170 mm
<b>Gewicht</b>	24.8 kg
<b>Tiefe</b>	470 mm
<b>Länge</b>	770 mm
<b>Höhe</b>	396 mm
<b>Triaxiale Vibrationsstärke (Holzbearbeitung)</b>	m/s <sup>2</sup>
<b>Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1</b>	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistung</b>	100 dB(A)
<b>Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2</b>	dB(A)
<b>Schalldruck</b>	93 dB(A)
<b>Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2</b>	dB(A)

**K3**

<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	20.846 kg
<b>Länge (inkl. Verpackung)</b>	0.835 m
<b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>	0.585 m
<b>Breite (inkl. Verpackung)</b>	0.48 m
<b>Zolltarifnummer</b>	84659120

---

**Standardausrüstung**

60 Zahn HM-Sägeblatt  
Montagewerkzeug  
Staubfangsack  
Werkstückklemme

---