

Hersteller: Dewalt



Paneelsäge

Artikel-Nr.: DWS780

Kurzbeschreibung
Produkt von Dewalt

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:
305 mm Paneelsäge

Produktstärken

Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
Extreme Belastbar- und Genauigkeit der Maschine bei vollkommener Präzision
Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar
Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
Robuster und plangefräster Säge Tisch und Drehteller
Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück
Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

GTIN Code 5035048332344

Garantiebedingungen

1 Jahr Wartungsinspektion 1 Jahr Garantie 30 Tage Geld-Zurück-Garantie

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1675 W
Abgabeleistung	960 W
Sägeblattgeschwindigkeit	1900 - 3800 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	49/49 °
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	60/50 °
max. Schnitttiefe bei 90°/90°	303 x 110 mm
max. Schnittlänge bei 90°/90°	345 x 76 mm
max. Schnitttiefe bei 45°/90°	268 x 63 mm
max. Schnittlänge bei 45°/90°	345 x 44 mm
max. Schnitttiefe bei 90°/45°	211 x 112 mm
max. Schnittlänge bei 90°/45°	244 x 76 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°	212 x 76 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Gewicht	24.8 kg
Tiefe	470 mm
Länge	770 mm
Höhe	396 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (Holzbearbeitung)	m/s ²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1.5 m/s ²
Schalleistung	100 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2	dB(A)
Schalldruck	93 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2	dB(A)

K3

Gewicht (inkl. Verpackung)	20.846 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.835 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.585 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.48 m
Zolltarifnummer	84659120

Standardausrüstung

60 Zahn HM-Sägeblatt
Montagewerkzeug
Staubfangsack
Werkstückklemme

Hersteller: Dewalt

Universal-Untergestell

Artikel-Nr.: DE7023

Kurzbeschreibung

Produkt von Dewalt

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Universal-Untergestell

Anwendungsbereiche

Ablängen

Transport

auf der Montage durch einklappbare Beine

Bearbeitung langer Werkstücke

Produktstärken

Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern

Leichte Aluminium-Konstruktion ermöglicht einen unproblematischen Transport auf der Montage oder zur Baustelle

Verwindungssteife und robuste Konstruktion mit einer maximalen Belastbarkeit von 225 kg

Klappanschlag ermöglicht exaktes Ablängen langer Werkstücke

Durch einklappbare Standbeine leicht transportabel und ohne Montage schnell einsatzbereit

Integrierter Handgriff für problemlosen, manuellen Transport

GTIN Code 5035048113370

Garantiebedingungen

30 Tage Geld-Zurück-Garantie 1 Jahr Wartungsinspektion 1 Jahr Garantie

Technische Daten

Für

Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und

anderen Marken-Herstellern

Universal-Untergestell

Beschreibung

Gewicht (inkl. Verpackung)

23 kg

Länge (inkl. Verpackung)

1.835 m

Höhe (inkl. Verpackung)

0.27 m

Breite (inkl. Verpackung)

0.22 m

Zolltarifnummer

8466922000

Standardausrüstung

2 Werkstückauflagen (DE7024)

Montage-Set (DE 7025)