

Hersteller: Festool



Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Artikel-Nr.: 576207

Kurzbeschreibung

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe Schnell-Bremse und MMC Electronic Werkzeugloser Kopieringwechsel Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten Das handliche Multitalent: Die Oberfräse OF 1400 wiegt nur 4,5 kg – eines der geringsten Maschinengewichte in ihrer Klasse. 70 mm Fräshub überzeugen gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässhablonen. Zudem verfügt sie über eine umfangreiche Ausstattung, mit der sich nahezu alle Fräsaufgaben meistern lassen. Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopiering Ø 30 mm, Absaughaube oben, Gabelschlüssel SW 24, Systainer SYS3 M 337

Einsatzbereiche

Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren
Kreise und Ausschnitte fräsen mit der Multifrässhablone
Mit dem Führungssystem Rückwände nuten oder Gratleisten einlassen
Schall-Ex, Kältefeind oder Kantengetriebe einfräsen mit der Fräshilfe
Fräsen von Mineralwerkstoffen (max. Fräser Ø 45 mm)

Lieferumfang

Spanfänger
Spannzange Ø 8 mm
Spannzange Ø 12 mm
Seitenanschlag mit Feineinstellung
Kopiering Ø 30 mm
Absaughaube oben
Gabelschlüssel SW 24
Systainer SYS3 M 337

Produktstärken

- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Schnell-Bremse und MMC Electronic
- Werkzeugloser Kopieringwechsel
- Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten

Zusatzinformationen

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.

Kaufmännische Daten

Warennummer	84672985000
Artikeluntergruppe	40106001007
Nettogewicht	8.848 kg
Handelsversandeinheit	1 Stück
Bruttogewicht	8.848 kg
Packungsinhalt	1 Stück

GTIN Code 4014549358597

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1 400 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 22 500 min#1
Spannzangen-Ø	6 - 12,7 mm
Fräshub	70 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Tischöffnung	63 mm

Anschluss Staubabsaugung	27/36 mm
Ø	
Gewicht	4.3 kg
Fräsen: Unsicherheit (Vibration) K	2 m/s ²
Fräsen: Unsicherheit (Lärm) K	3 dB
Fräsen:	3.5 m/s ²
Gesamt-Schwingungsmittelwert ah	
Fräsen: Normenreihe EN	60745-2-17
Fräsen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp	82 dB(A)
Fräsen: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw	93 dB(A)
Antriebsart	Netz
Gewicht (inkl. Verpackung)	8.848 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.396 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.337 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.296 m
Zolltarifnummer	84672985
Rabattgruppe	106001
Herkunftsland	DE
