

Oberfräse

RP2303FC07

2.100 W • 12 mm • 9.000 - 23.000 U/min

Kraftvolle professionelle Oberfräse mit Wiedereinschaltenschutz und Sanftanlauf. Lieferung im MAKPAC Koffer.

Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.100 W Motor für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung mit Mikroverstellung und einem Doppel-LED-Arbeitslicht. Wird mit 12 mm sowie 8 mm, und 6 mm Spannhülzen ausgeliefert. Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse mit einer Hubhöhe von 0 - 70 mm.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 23000 min ⁻¹
Schnittleistung	0 - 70 mm
Max. Werkzeugaufnahme	12 mm
Schalleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,2 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	6,2 kg
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	6,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	32/37 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m

EAN 0088381782791

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Wiederanlaufschutz, der das Anlaufen des Motors verhindert, auch wenn bei eingeschaltetem Schalter der Stromfluss wieder einsetzt
- Kombiniert Leistung und Präzision für die anspruchsvollsten Anwendungen
- Schnellverschluss-Eintauchtiefeneinstellung mit Feinjustierung zusammen mit 3 voreingestellten Tiefenanschlägen für zusätzliche Präzision
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122850-4

Absaugstutzen



194935-6

Parallelanschlag



344364-5

Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm



763801-4

Spannhülse, 12 auf 6 mm



763804-8

Spannhülse, 12 auf 8 mm



781030-7

Gabelschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Passendes Zubehör

122850-4

Absaugstutzen



194935-6

Parallelanschlag



344364-5

Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm



763801-4

Spannhülse, 12 auf 6 mm



763804-8

Spannhülse, 12 auf 8 mm



781030-7

Gabelschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4

