

Hersteller:



KGS 216 M \* Kappsäge

Artikel-Nr.: 619260000

**Kurzbeschreibung**  
Kappsäge KGS 216 M

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück  
**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

#### Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Ablänganschlag
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung
- Spänefangsack

#### Produktmerkmale

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

GTIN Code 4007430256560

#### Technische Daten

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Abmessungen</b>                                             | 760 x 475 x 340 mm |
| <b>Max. Schnittbreite 90°/45°</b>                              | 305 mm/205 mm      |
| <b>Max. Schnitttiefe 90°/45°</b>                               | 65 mm/36 mm        |
| <b>Max. Querschnitt des Werkstücks gerader Schnitt 90°/90°</b> | 305 x 65 mm        |
| <b>Max. Querschnitt des Werkstücks Doppelgehrung 45°/45°</b>   | 205 x 36 mm        |
| <b>Drehtellereinstellung links/rechts</b>                      | 47 °/47 °          |
| <b>Sägeblattneigung links/rechts</b>                           | 47 °/2 °           |
| <b>Sägeblatt</b>                                               | Ø 216 x 30 mm      |
| <b>Nennaufnahmeleistung</b>                                    | -                  |
| <b>Nennaufnahmeleistung S1 100%</b>                            | 1.200 W            |
| <b>Nennaufnahmeleistung S6 20%</b>                             | 1.500 W            |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>                                        | 5.000 /min         |
| <b>Drehzahl bei Nennlast</b>                                   | 3.750 /min         |
| <b>Max. Schnittgeschwindigkeit</b>                             | 57/187 m/s         |
| <b>Gewicht</b>                                                 | 13,5 kg            |
| <b>Kabellänge</b>                                              | 2 m                |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b> | 17.2 kg     |
| <b>Länge (inkl. Verpackung)</b>   | 0.82 m      |
| <b>Höhe (inkl. Verpackung)</b>    | 0.485 m     |
| <b>Breite (inkl. Verpackung)</b>  | 0.35 m      |
| <b>Zolltarifnummer</b>            | 84659120000 |
| <b>Produktgruppe</b>              | 102         |

---