

Hersteller:



Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

Artikel-Nr.: 600968000

Kurzbeschreibung

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Lieferumfang

Rückschlagventil
Gewindedichtband

Produktmerkmale

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

GTIN Code 4007430239587

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	900 W
Max. Fördermenge	3.300/872 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Druck	4,5/65,3 bar
Einschaltdruck ca.	1,4/20,3 bar
Ausschaltdruck ca.	3,2/46,4 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.	24/6,3 l
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht	16,2 kg
Kabellänge	1,5 m
Gewicht (inkl. Verpackung)	18.232 kg
Länge (inkl. Verpackung)	0.53 m
Höhe (inkl. Verpackung)	0.3 m
Breite (inkl. Verpackung)	0.6 m
Zolltarifnummer	84138100900
Produktgruppe	115