

6.00976.00 HWW 6000/50 Inox

Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Vergleichbare Gerätekenwerte

Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Netzspannung	220-240V
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5,5 bar
Einschaltdruck ca.	1,6 bar
Ausschaltdruck ca.	5,5 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.	50 l
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	5
Gewicht	22,1 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Rückschlagventil, Gewindedichtband