

# Akku-Heißluftgebläse LXT

## DHG181ZJ

18 V • 120 - 200 L/min • 150 - 550°  
C

**Akku-Heißluftgebläse mit einstellbarer Temperatur und variablem Luftstrom**

Erreicht mit einem LXT-Akku bis zu 23 Minuten Betriebszeit. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Entlacken. Das Heißluftgebläse erreicht eine Temperatur von bis zu 550°C und hat eine maximale Luftdurchflussmenge von 200l/min. Düsen können leicht gewechselt werden und das Model ist kompatibel mit diversen Zubehörteilen.



**LXT** 18V

### Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Max. Durchflussmenge	120 - 200 L/min
Temperaturbereich	150 - 550 °
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,99 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm

### Spezifikationen

- LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Kompaktes und ergonomisches Design

**EAN 0088381760393**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## Mitgeliefertes Zubehör

**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**PR00000028**  
Glasschutzdüse



**PR00000029**  
Breitschlitzdüse



**PR00000030**  
Reflektordüse



**PR00000031**  
Reduzierdüse



## Passendes Zubehör

**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**PR00000028**  
Glasschutzdüse



**PR00000029**  
Breitschlitzdüse



**PR00000030**  
Reflektordüse



**PR00000031**  
Reduzierdüse



**PR00000039**  
Schnell-Schweißdüse

